



CITEL

三相+N Type 1+2交流电源电涌保护器

DS254E-400




- ▶Type 1 + 2 多极电涌保护器
- ▶Iimp total: 100 kA (10/350μs)
- ▶Imax : 140 kA (8/20μs)
- ▶内置热脱扣, 状态指示
- ▶遥信告警
- ▶符合IEC 61643-11, EN 61643-11 和 UL1449 ed.5 标准



电气参数

SPD 类型	IEC	1+2
系统线路		230/400V
交流电源系统		IT
标称工作电压	Un	230/400 Vac
最大持续工作电压	Uc	440 Vac
交流		
额定负载电流	IL	100 A
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	580 Vac 耐受
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	770 Vac 安全分断
耐受模式或安全分断		
残流	Ipe	< 3 mA
剩余电流		
续流	If	无
标称放电电流	In	50 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
最大放电电流	Imax	140 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
冲击电流	Iimp	25 kA
每极最大耐受@10/350 μs		
总冲击电流	Itotal	100 kA
最大耐受总冲击电流@ 10/350μs		
比能量	W/R	156 kJ/ohm
单极耐受-10/350μs		
接线模式		L/PE 和 N/PE
保护模式		共模保护
电压保护水平	Up N/PE	2.5 kV
N/PE @ In (8/20μs)		
电压保护水平	Up L/PE	2.5 kV
L/PE @ In (8/20μs)		
额定短路电流	Iscrr	50 000 A

机械特性





CITEL

三相+N Type 1+2交流电源电涌保护器

DS254E-400

放电技术		MOV
SPD 结构		三相+零线
连接网络		螺纹端子: 6-35 mm ² (可使用汇流排接线方式)
形式		一体化模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		脱离电网 (脱扣动作)
失效指示		指示窗变红
通信告警		通信转换触点信号输出
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
后备保护器		SFD1-25-40S / gG 315 A
标准		
符合标准		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5 / GBT18802.11
认证		
产品编号		
3732		

