




CITEL

2对线数据通信网络电涌保护装置

B280-06D3



- 2-对线电涌保护单元
- 6 V -可移除保护电路
- 壁挂式螺钉连接
- UL497 A&B



电气参数		
系统线路		RS422,RS485
标称工作电压	Un	6 Vdc
最大持续工作电压	Uc	8 Vdc
直流		
上截止频率	f max.	20 MHz
插入损耗		< 1 dB
最大放电电流	I _{max}	20 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
标称放电电流	I _n	5 kA
电压保护水平	Up	20 V
C3 类波形(10/1000μs), 300次冲击@10 A, Y-Y		
冲击电流	I _{imp}	2.5 kA
D1类测试		
最大负载电流	I _L	300 mA
串联阻抗		< 4.7 Ohm
机械特性		
放电技术		GDT +R +二极管
SPD 结构		2对线
连接网络		螺纹端子横截面 0.4-1.5 mm ²
形式		平面安装
安装方式		平面安装 (不含螺丝)
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	T _u	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		故障模式2(短路)



CITEL

2对线数据通信网络电涌保护装置

B280-06D3

备用组件	S280-06D3
产品尺寸	如图示
标准	
符合标准	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B/GBT18802.21
认证	UL listed
环境标准	EU RoHS
产品编号	
72771	

