





CITEL

三相Type2交流电源电涌保护器

DS43S-280



- ▶Type 2 交流电源多极电涌保护器
- ▶In : 20 kA
- ▶Imax total : 120 kA
- ▶单极可插拔模块
- ▶遥信告警可选
- ▶符合EN 61643-11, IEC 61643-11标准
- ▶UL1449 ed.5



电气参数

SPD 类型	IEC	2
系统线路		230/400V
交流电源系统		TNC
标称工作电压	Un	230 Vac
最大持续工作电压	Uc	280 Vac
交流		
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	335 Vac 耐受
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	440 Vac 安全分断
耐受模式或安全分断		
残流	Ipe	< 1.5 mA
剩余电流		
续流	If	无
标称放电电流	In	20 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
最大放电电流	Imax	40 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
总最大放电电流	Imax	120 kA
总最大耐受电流@ 8/20 μs	Total	
接线模式		L/PE
保护模式		共模保护
电压保护水平	Up L/PE	1.3 kV
L/PE @ In (8/20μs)		
额定短路电流	Iscrr	25 000 A

机械特性

放电技术		MOV
SPD 结构		3相
连接网络		螺钉端子: 2.5-25 mm ² /汇流条
形式		可插拔模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0



CITEL

三相Type2交流电源电涌保护器

DS43S-280

工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		脱离电网（脱扣动作）
失效指示		指示窗变红
备用组件		DSM40-280
遥信告警		DS43S-280：遥信转换触点信号输出（可选）
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
后备保护器		推荐后备保护器： ● 专用后备保护SSD：SSD40S-xx-230（通信版本） ● 或 熔断器规格：gG-50A
标准		
符合标准		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5 / GBT18802.11
认证		cRUus
环境标准		EU RoHS
产品编号		
461123		

