





CITEL

三相+N Type2交流电源电涌保护器

DS44S-400



- Type 2 交流电源多极电涌保护器
- In : 20 kA
- Imax total : 160 kA
- 单极可插拔模块
- 遥信告警可选
- 符合NF EN 61643-11, IEC 61643-11标准
- UL1449 ed.5



电气参数

系统线路		230/400V
交流电源系统		IT
标称工作电压	Un	230/400 Vac
最大持续工作电压	Uc	440 Vac
交流		
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	580 Vac 耐受
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	770 Vac 安全分断
耐受模式或安全分断		
残流	Ipe	< 2 mA
剩余电流		
续流	If	无
标称放电电流	In	20 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
最大放电电流	Imax	40 kA
每级最大耐受@8/20 μs		
接线模式		L/PE 和 N/PE
保护模式		共模保护
残压	Up-5kA	1.3 kV
@5kA (8/20 μs)		
电压保护水平	Up N/PE	1.8 kV
N/PE @ In (8/20μs)		
电压保护水平	Up L/PE	1.8 kV
L/PE @ In (8/20μs)		
额定短路电流	Iscrr	25 000 A
机械特性		
SPD 结构		三相+零线
连接网络		螺纹端子: 2.5-25 mm² /汇流条
形式		可插拔模块
安装方式		35mm标准DIN安装



CITEL

三相+N Type2交流电源电涌保护器

DS44S-400

外壳材料		热塑性材料，符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		脱离电网（脱扣动作）
失效指示		指示窗变红
备用组件		DSM40-400
通信告警		通信转换触点信号输出
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
后备保护器		推荐后备保护器： ● 专用后备保护SSD：SSD40S-xx-230（通信版本） ● 或 熔断器规格：gG-50A
标准		
认证		UL / TUV
环境标准		EU RoHS
产品编号		
461422		

