





CITEL

单相Type2交流电源电涌保护器

DAC50S-20-150



- ▶ T2类交流电源电涌保护器
- ▶ 标称放电电流 I_n : 20 kA
- ▶ 最大放电电流 I_{max} : 50 kA
- ▶ 模块可插拔
- ▶ 遥信告警
- ▶ EN 61643-11, IEC 61643-11



V: 高能压敏电阻 Ft: 热保险丝 C: 遥信接口 t*: 热脱扣机

MI: 失效指示

电气参数		
SPD 类型	IEC	2
系统线路		120/208V
交流电源系统		TN
最大持续工作电压	Uc	150 Vac
交流		
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	180 Vac 耐受
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	230 Vac 安全分断
耐受模式或安全分断		
残流	I _{pe}	< 1 mA
剩余电流		
续流	I _f	无
标称放电电流	I _n	20 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
最大放电电流	I _{max}	50 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
总最大放电电流	I _{max}	100 kA
总最大耐受电流@ 8/20 μs	Total	
保护模式		L/PE and N/PE
电压保护水平	Up N/PE	0.9 kV
N/PE @ I _n (8/20μs)		
电压保护水平	Up L/PE	1.2 kV
L/PE @ I _n (8/20μs)		
额定短路电流	I _{scrr}	50 000 A
机械特性		
放电技术		MOV
SPD 结构		单相
连接网络		螺纹端子: 2.5-25 mm ²



CITEL

单相Type2交流电源电涌保护器

DAC50S-20-150

形式		可插拔模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料，符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		脱离电网（脱扣动作）
失效指示		指示窗变红
备用组件		MDAC50-150
通信告警		通信转换触点信号输出
通信接线		1.5 mm ² max.
通信最大负载电流/电压		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
后备保护器		推荐后备保护器： ● 专用后备保护SSD：SSD50-230 ● 或 熔断器规格：gG-50A~125A
标准		
符合标准		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / GBT18802.11
认证		OVE / UL
产品编号		
821110122		

