




CITEL

三相+N Type2交流电源电涌保护器

DAC50-40-275



- ▶Type 2 交流浪涌保护器
- ▶In : 20 kA
- ▶Imax : 50 kA
- ▶任意模块可插拔
- ▶遥信告警可选
- ▶符合 GB/T18802.1
- ▶EN 61643-11, IEC 61643-11



电气参数

SPD 类型	IEC	2
系统线路		230/400V
交流电源系统		TNS
最大持续工作电压	Uc	275 Vac
交流		
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	335 Vac 耐受
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	440 Vac 安全分断
耐受模式或安全分断		
残流	Ipe	< 1 mA
剩余电流		
续流	If	无
标称放电电流	In	20 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
最大放电电流	Imax	50 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
总最大放电电流	Imax	200 kA
总最大耐受电流@ 8/20 μs	Total	
保护模式		L/PE and N/PE
电压保护水平	Up N/PE	1.25 kV
N/PE @ In (8/20μs)		
电压保护水平	Up L/PE	1.25 kV
L/PE @ In (8/20μs)		
电压保护水平	Up-5kA	1 kV
N/PE @ 5 kA (8/20μs)		
残压	Up-5kA	1 kV
L/PE @ 5 kA (8/20μs)		
额定短路电流	Iscrr	50 000 A
机械特性		
放电技术		MOV
SPD 结构		三相+零线



CITEL

三相+N Type2交流电源电涌保护器

DAC50-40-275

连接网络		螺端子: 2.5-25 mm ² (极限35 mm ²)
形式		可插拔模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20 (NEMA 2)
过载故障模式		脱离电网 (脱扣动作)
失效指示		指示窗变红
备用组件		MDAC50-275
通信告警		DAC50S-40-275 : 通信转换触点信号输出 (可选)
通信接线		1.5 mm ² max.
通信最大负载电流/电压		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
后备保护器		推荐后备保护器: ● 专用后备保护SSD: SSD50-230 ● 或 熔断器规格: gG-50A~125A
标准		
符合标准		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / GBT18802.11
认证		OVE
产品编号		
821110214		

