




CITEL

电讯信号2对线不可插拔型电涌保护器

DLUH2-24D3



- ▶DIN导轨安装
- ▶一体式结构
- ▶2对线保护
- ▶Un: 24 V
- ▶符合IEC 61643-21标准
- ▶UL497A



电气参数		
系统线路		4-20mA, 24V
标称工作电压	Un	24 V
最大持续工作电压	Uc	28 Vdc
直流		
上截止频率	f max.	> 1.5 MHz
-3dB, 100 ohm system		
上截止频率	f max.	> 900 KHz
-1dB, 100 ohm system		
插入损耗		< 1 dB
最大负载电流 @25°C	IL	2.4 A
最大放电电流	I _{max}	20 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
标称放电电流	I _n	5 kA
C2 类测试		
串联电感 (± 10 %)		10 μH
保护模式		CM / DM
电压保护水平	Up	40 V
C3 类波形 (10/1000μs), 300次冲击@10 A, Y-Y		
电压保护水平	Up	40 V
C3 类波形 (10/1000μs), 300 次冲击@10 A, Y-C		
最大电容	C	< 200 pF
冲击电流	I _{imp}	5 kA
D1类测试		
串联阻抗 (± 10%)		4.7 Ohm
机械特性		
放电技术		GDT+嵌位二极管



CITEL

电信信号2对线不可插拔型电涌保护器

DLUH2-24D3

SPD 结构		2对线
连接网络		螺纹端子横截面 0.4-1.5 mm ²
形式		DIN安装
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料，符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		故障模式2(短路)
失效指示		信号中断
通信告警		No
最大线路数量		2.0000
产品尺寸		如图示
标准		
符合标准		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B/GBT18802.21
认证		UL 497B
产品编号		
640733		

