




CITEL

Type2直流电源电涌保护器-95Vdc

DDC40CS-20-125



- ▶T2类直流电源电涌保护
- ▶紧凑型设计
- ▶最大放电电流 I_{max} : 40 kA
- ▶可插拔模块
- ▶遥信告警
- ▶较低的电压保护水平 U_p



电气参数

SPD 类型	IEC	2
系统线路		95Vdc直流工作电压
标称光伏开路电压	Uocstc	95 Vdc
最大持续工作电压	Uc	95 Vac
交流		
最大持续工作电压	Ucpv	125 Vdc
光伏		
最大持续工作电压	Uc	125 Vdc
直流		
最大负载电流 @25°C	IL	20 A
残流		
剩余电流	Ipe	< 0.2 mA
光伏持续工作电流	Icpv	< 0.1 mA
@Ucpv		
标称放电电流	In	20 kA
15 x 8/20 μ s 冲击		
最大放电电流	I _{max}	40 kA
每极最大耐受@8/20 μ s		
总最大放电电流	I _{max}	80 kA
总最大耐受电流@ 8/20 μ s	Total	
额定短路电流	Iscpv	1000 A
光伏系统		
接线模式		+/-PE
电压保护水平	Up	450 V
+/-PE (-/PE) @ In (8/20 μ s)		
额定短路电流	Iscrr	10 000 A



CITEL

Type2直流电源电涌保护器-95Vdc

DDC40CS-20-125

机械特性		
放电技术		MOV
连接网络		螺纹端子: 1.5-10mm ² (相线) and 2.5-25mm ² (地线)
形式		可插拔模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		与电源分断 (脱扣动作)
失效指示		1机械故障指示
备用组件		MDDC40C-20-125
通信告警		通信转换触点信号输出
通信接线		1.5 mm ² max.
通信最大负载电流/电压		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
后备保护器		熔丝规格 gG - 50 A mini. - 125 A max.
标准		
符合标准		prIEC 61643-41 / UL1449 ed.5
产品编号		
828410621		

