




CITEL

单相可插拔Type2+3交流电源电涌保护器

DACF15S-10-320



- ▶ Type 2 交流电涌保护器
- ▶ In : 5 kA
- ▶ Imax : 15 kA
- ▶ 内置脱离装置
- ▶ 每个模块均可插拔
- ▶ 遥信告警可选
- ▶ 符合 EN 61643-11, UL1449 ed.5, IEC 61643-11 标准



电气参数		
SPD 类型	IEC	2+3
最大持续工作电压	Uc	320 Vac
交流		
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	335 Vac 耐受
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	440 Vac 安全分断
耐受模式或安全分断		
残流		
剩余电流	Ipe	< 1 mA
续流	If	无
标称放电电流	In	5 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
标称放电电流 N/PE	In N/PE	20 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
最大放电电流	Imax	15 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
复合波试验 (GB/T18802.11)	Uoc	10 kV
III类试验: 1.2/50μs - 8/20μs		
电压保护水平	Up	1.2 kV
@ In (8/20μs)		
额定短路电流	Iscrr	100 000 A
机械特性		
放电技术		MOV
SPD 结构		三相+零线
连接网络		螺纹端子: 2.5-25 mm ² (极限35 mm ²)



CITEL

单相可插拔Type2+3交流电源电涌保护器

DACF15S-10-320

形式		可插拔模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料，符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		脱离电网（脱扣动作）
失效指示		1机械故障指示
备用组件		MDACF15-320
遥信告警		遥信转换触点信号输出
通信接线		1.5 mm² max.
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
后备保护器		internal (equivalent AC rating : 25 A, gG Type)
标准		
符合标准		IEC 61643-11 / EN 61643-11/ GBT18802.11
产品编号		
821310321		

