




CITEL

单相 230V 紧凑型Type2电源电涌保护器

DACN15S-P11-150



- ▶T2类（或3类）紧凑型单相电涌保护器
- ▶ I_n : 5 kA
- ▶ I_{max} : 15 kA
- ▶共模/差模保护
- ▶可插拔模块
- ▶遥信告警可选
- ▶符合EN 61643-11, IEC 61643-11和 UL1449 ed.5标准



电气参数		
SPD 类型	IEC	2+3
系统线路		120/208V
交流电源系统		TT-TN
最大持续工作电压	Uc	150 Vac
交流		
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	180 Vac 耐受
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	230 Vac 安全分断
耐受模式或安全分断		
暂态过电压 N/PE (TOV HT)	UT	1200 V/300A/200 ms 耐受
耐受模式		
残流	I _{pe}	无
剩余电流		
续流	I _f	无
标称放电电流	I _n	5 kA
15 x 8/20 μ s 冲击		
最大放电电流	I _{max}	15 kA
每极最大耐受@8/20 μ s		
复合波试验 (GB/T18802.11)	U _{oc}	10 kV
III类试验: 1.2/50 μ s - 8/20 μ s		
保护模式		L/N and N/PE
电压保护水平	U _p L/N	0.7 kV
L/N @ I _n (8/20 μ s)		
电压保护水平	U _p N/PE	1.5 kV
N/PE @ I _n (8/20 μ s)		



CITEL

单相 230V 紧凑型Type2电源电涌保护器

DACN15S-P11-150

额定短路电流	Iscrr	10 000 A
机械特性		
放电技术		MOV+GDT
SPD 结构		单相
连接网络		螺纹端子: 1.5-10mm ²
形式		一体化模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		脱离电网 (脱扣动作)
失效指示		LED绿灯熄灭
通信告警		通信转换触点信号输出
通信接线		1.5 mm ² max.
通信最大负载电流/电压		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
后备保护器		熔断器: 20 A min. - 125 A max.
标准		
符合标准		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5/ GBT18802.11
产品编号		
70146012		

