




CITEL

Type2+3紧凑型硬接线电涌保护器

MSB10V-120



- ›Type 2 (或3)紧凑型电涌保护器
- ›墙壁安装，硬接线
- ›状态指示
- ›IP66
- ›符合EN 61643-11和 IEC 61643-11 标准



电气参数		
SPD 类型	IEC	2+3
系统线路		120/208V
交流电源系统		TT-TN
标称工作电压	Un	120 Vac
最大持续工作电压	Uc	150 Vac
交流		
最大负载电流 @25°C	IL	16 A
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	180 Vac 耐受
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	230 Vac 安全分断
耐受模式或安全分断		
续流	If	无
标称放电电流	In	3 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
最大放电电流	Imax	10 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
复合波试验 (GB/T18802.11)	Uoc	6 kV
III类试验: 1.2/50μs - 8/20μs		
额定电压耐受值		10 kV / 10 kA
IEEE C62.41.1		
保护模式		CM / DM
电压保护水平	Up L/N	1 kV
L/N @ In (8/20μs)		
电压保护水平	Up L/PE	1 kV
L/PE @ In (8/20μs)		
额定短路电流	Iscrr	10 000 A
机械特性		
放电技术		MOV+GDT
连接网络		螺纹端子
安装方式		平面安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0



CITEL

Type2+3紧凑型硬接线电涌保护器

MSB10V-120

工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		SPD分断且电源中断
失效指示		LED绿灯熄灭
工作指示		LED绿灯亮
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
标准		
符合标准		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5 / GB/T18802.11
认证		
产品编号		
561602		

