





CITEL

单相Type 1+2 交流电源电涌保护器

DS252E-300



- ›Type 1+2 多极电涌保护器
- ›limp total: 50 kA (10/350μs)
- ›Imax : 140 kA (8/20μs)
- ›内置热脱扣, 状态指示
- ›遥信告警
- ›符合 IEC 61643-11, EN 61643-11 和UL1449 ed.5标准



V: 高能压敏电阻 Ft: 热保险丝 C: 通信接口 t*: 热脱扣机
构 MI: 失效指示

电气参数		
SPD 类型	IEC	1+2
系统线路		230/400V
交流电源系统		TN
标称工作电压	Un	230/400 Vac
最大持续工作电压	Uc	330 Vac
交流		
额定负载电流	IL	100 A
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	335 Vac 耐受
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	440 Vac 安全分断
耐受模式或安全分断		
残流	Ipe	< 3 mA
剩余电流		
续流	If	无
标称放电电流	In	70 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
最大放电电流	Imax	140 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
冲击电流	limp	25 kA
每极最大耐受@10/350 μs		
总冲击电流	Itotal	50 kA
最大耐受总冲击电流@ 10/350μs		
比能量	W/R	156 kJ/ohm
单极耐受-10/350μs		
接线模式		L/PE 和 N/PE
保护模式		共模保护
电压保护水平	Up N/PE	2.5 kV
N/PE @ In (8/20μs)		
电压保护水平	Up L/PE	2.5 kV
L/PE @ In (8/20μs)		



CITEL

单相Type 1+2 交流电源电涌保护器

DS252E-300

额定短路电流	Iscrr	50 000 A
机械特性		
放电技术		MOV
SPD 结构		单相
连接网络		螺纹端子: 6-35 mm ² (可使用汇流排接线方式)
形式		一体化模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		脱离电网 (脱扣动作)
失效指示		指示窗变红
通信告警		通信转换触点信号输出
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
后备保护器		SFD1-25-20S / gG 315 A
标准		
符合标准		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5 / GBT18802.11
认证		
产品编号		
3962		

